EN175301-803

M1TYPE
rectangular connectors
28,5 x 21 mm

SERIE M1
connettori rettangolari
28,5 x 21 mm





PRODUCT DESCRIPTION	DESCRIZIONE PRODOTTO
Rectangular connector Din 43650-B	Connettore quadrato Din 43650-B
28,5x21 mm. Housing black, grey, transparent	28,5x21 mm. Custodia nera, grigia,trasparente
Type of contact: Screw with conductor protection	Tipo di contatto: vite con conduttore di protezione
Contact spacing: 11 mm	Distanza tra i contatti: 11 mm
Number of poles: 2 poles + earth	Numero di poli: 2 poli + terra
Standard Earth Position: 12 hours	Posizione standard della terra: h12
Cable Entry PG9	Entrata cavo PG9
Maximum conductor size: 1,5 mm²	Massima sezione conduttori: 1,5 mm²
Fixing Screw: M3x32,5	Vite di fissaggio: M3x32,5
MATERIALs	MATERIALI
Profile Gasket: NBR	Guarnizione: NBR
Protection Class: IP 67 assembled	Classe di protezione: IP 67 assemblato
PACKAGING	IMBALLAGGIO
50 pieces (with fixing screw and profiled gasket)	50 pezzi (con vite di fissaggio e guarniz. profilata)

CABLE ENTRY ENTRATA CAVO	HOUSING CUSTODIA	CODE CODICE
PG9	black/nera	M1NS2000
PG9	grey/grigia	M1GS2000

OPTIONS OPZIONI	CODE CODICE
Flat NBR gasket/Guarnizione piatta in NBR	300 014 00A
Flat silicon gasket/Guarnizione piatta in silicone	300 014 00B
Screw M3x32,5/Vite M3x32,5	100 015 000

	LO bipolar Ledto signal voltage presence Led bipolare segnalatore di voltaggio	transparent housing custodia trasparente	cable entry PG9 entrata cavo PG9	24V 115V 230V	M1TS2LO1 M1TS2LO2 M1TS2LO3
	VL bipolar Led+ varistor Led bipolare+ varistore	transparent housing custodia trasparente	cable entry PG9 entrata cavo PG9	24V 115V 230V	M1TS2VL1 M1TS2VL2 M1TS2VL3
	DL Led + diode Led + diodo	transparent housing custodia trasparente	cable entry PG9 entrata cavo PG9	24V 115V 230V	M1TS2DL1 M1TS2DL2 M1TS2DL3

All versions are also available with M12 cable entry/Modelli disponibili anche con uscita M12

KUKA-AUTO
TEL:+86.025.85549526 FAX:+86.025.85542773