EN175301-803

CP1 TYPE — SERIE CP1

small square connectors — connettori quadrati micro

15,5 x 15,5 mm with moulded cable — 15,5 x 15,5 mm con cavo costampato

PRODUCT DESCRIPTION	DESCRIZIONE PRODOTTO
Square connector Din 43650-C	Connettore quadrato Din 43650-C
15,5x15,5 mm. Housing black	15,5x15,5 mm. Custodia nera
Type of contact: Soldered	Tipo di contatto: Saldato
Contact spacing: 8 mm	Distanza tra i contatti: 8mm
Number of poles: 2 poles + 2 earths	Numero di poli: 2 poli + 2 terre
Standard Earth Position: 6/12 hours	Posizione standard della terra: h6/h12
Type of cable PVC H03VVF	Tipo di cavo PVC H03VVF
Maximum conductor size: 0,5 mm²	Massima sezione conduttori: 0,5 mm²
Fixing Screw: M2,5x21,5	Vite di fissaggio: M2,5x21,5
MATERIALS	MATERIALI
Profile Gasket: NBR	Guarnizione: NBR
Protection Class: IP 67 assembled	Classe di protezione: IP 67 assemblato
PACKAGING	IMBALLAGGIO
With fixing screw and profiled gasket	Con vite di fissaggio e guarnizione profilata

Cable lenght Lunghezza cavo	Earth position Posizione della terra	CODE CODICE
1,0 m	6/12 h	CP1N02000C011

Any other lenghts available/Disponibili con qualsiasi lunghezza

	LO Led Led	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CP1N02LO1C011 CP1N02LO2C011 CP1N02LO3C011
	VL Led + varistor Led+ varistore	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CP1N02VL1C011 CP1N02VL2C011 CP1N02VL3C011
	DL Led + diode Led + diodo	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CP1N02DL1C011 CP1N02DL2C011 CP1N02DL3C011

NEW

CP1CG02000C041

Connettore EN1 75301-803 (Ex DIN 43650) C/Micro con uscita cavo 180°

EN175301-803 (Ex DIN 43650) C/Micro connectors with 180° exit cable.

KUKA-AUTO
TEL:+86.025.85549526
FAX:+86.025.85542773

CP2 TYPE — SERIE CP2

small square connectors — connettori quadrati micro

15,5 x 15,5 mm with cable — 15,5 x 15,5 mm con cavo

PRODUCT DESCRIPTION	DESCRIZIONE PRODOTTO
Square connector Din 43650-C	Connettore quadrato Din 43650-C
15,5x15,5 mm. Housing black	15,5x15,5 mm. Custodia nera
Type of contact: Soldered	Tipo di contatto: Saldato
Contact spacing: 9,4 mm	Distanza tra i contatti: 9,4 mm
Number of poles: 2 poles + 2 earths	Numero di poli: 2 poli + 2 terre
Standard Earth Position: 6/12 hours	Posizione standard della terra: h6/h12
Type of cable PVC H03VVF	Tipo di cavo PVC H03VVF
Maximum conductor size: 0,5 mm²	Massima sezione conduttori: 0,5 mm²
Fixing Screw: M3x21,5	Vite di fissaggio: M3x21,5
MATERIALS	MATERIALI
Profile Gasket: NBR	Guarnizione: NBR
Protection Class: IP 67 with moulded cable	Classe di protezione: IP 67 con cavo costampato
PACKAGING	IMBALLAGGIO
With fixing screw and profiled gasket	Con vite di fissaggio e guarnizione profilata

Cable lenght Lunghezza cavo	Earth position Posizione della terra	CODE CODICE
1,0 m	6/12h	CP2N02000C011

	LO Led Led	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CP2N02LO1C011 CP2N02LO2C011 CP2N02LO3C011
	VL Led + varistor Led+ varistore	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CP2N02VL1C011 CP2N02VL2C011 CP2N02VL3C011
	DL Led + diode Led + diodo	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CP2N02DL1C011 CP2N02DL2C011 CP2N02DL3C011

Any other lenghts available/Disponibili con qualsiasi lunghezza

NEW

CP2CG02000C041

Connettore EN1 75301-803 (Ex DIN 43650) C/Micro con uscita cavo 180°

EN175301-803 (Ex DIN 43650) C/Micro connectors with 180° exit cable.

NEW

CBP2N02000A011

Connettore EN1 75301-803 (Ex DIN 43650) C/Micro con contatti maschio.

EN175301-803 (Ex DIN 43650) C/Micro connectors with male contacts.

RUNN-AUTO
TEL:+86.025.85549526 FAX:+86.025.85542773