EN175301-803

G2 TYPE
square connectors 27,5 x 27,5
height 27mm - ATEX

SERIR G2
connettori quadrati 27,5 x 27,5
altezza 27mm - ATEX

PRODUCT DESCRIPTION	DESCRIZIONE PRODOTTO
Square connector Din 43650-A / ISO 4400	Connettore quadrato Din 43650-A / ISO 4400
27,5x27,5 mm. Housing black	27,5x27,5 mm. Custodia nera
Conformity assessment: ATEX 94/9/CE	Attestato di conformità: ATEX 94/9/CE
Atex category: 3GD	Categoria Atex: 3GD
Installation zone: II	Zona di installazione: II
Type of contact:Screw with conductor protection	Tipo di contatto:vite con conduttore di protezione
Contact spacing: 18 mm	Distanza tra i contatti: 18mm
Number of poles: 2poles+earth / 3poles+earth	Numero di poli: 2poli+terra / 3poli+terra
Standard Earth Position: 12 hours	Posizione standard della terra: h12
Cable Entry PG9/PG11 (unified)	Entrata cavo PG9/PG11 unificato
Maximum conductor size: 1,5 mm^2	Massima sezione conduttori: 1,5 mm^2
Fixing Screw: M3x29,5	Vite di fissaggio: M3x29,5
MATERIALS	MATERIALI
Flat Gasket: Silicon	Guarnizione piatta: Silicon
Protection Class: IP 67 assembled	Classe di protezione: IP 67 assemblato
PACKAGING	IMBALLAGGIO
1 piece(with fixing screw and flat gasket)	1 pezzo (con vite di fissaggio e guarniz. piatta),in-
on the plastic bag with operating instruction.	sacchettato singolarmente con istruzioni per l'uso.

CABLE ENTRY ENTRATA CAVO	POLES POLI	CODE CODICE
PG9/PG11	2 poles + earth/ 2 poli + terra	G2NU2000-ATEX
PG9/PG11	3 poles + earth/ 3 poli + terra	G2NU3000-ATEX

nanjing kuka-autiomation equipment co.,ltd TEL:86.025.85549526 FAX:+86.025.85542773