EN 175000 TYPE field attachable connectors

SERIE EN 175000 connettori a cablare

PRODUCT DESCRIPTION	DESCRIZIONE PRODOTTO
Circolar connetor according norm EN 175000	Connettore circolare secondo norma
(DIN 43563)	EN 175000 (DIN 43563)
(interchangeable with connectors conforming	(intercambiabile con connettori in accordo con
to MIL-C-5015 normative)	normativa MIL-C-5015)
(shell size 145)	(shell size 145)
Type of contacts: male/female	Tipo contatto: Maschio/Femmina
Connector straight 180°	Connettore dritto 180°
Number of contacts: 7 poles	Numero contatti: 7 poli
Housing colour: black	Materiale custodia: Nera
TECHNICAL DATA	DATI TECNICI
Rated voltage: 60V/175V AC/DC	Tensione operativa: 60V/75V AC/DC
Rated current: 0,5 m2(6A); 1,5 m2(9A)	Corrente operativa: o,5 m2 (6A); 1,5 m2 (9A)
MATERIALS	MATERIALI
Contact material female: phosphorous bronze	Materiale dei contatti femmina: bronzo fosforoso
Contact material male: pin in brass	Materiale dei contatti maschio: ottone
Contact surface material: nickel + 0,45 um	Trattamento: nickel + 0,45 um
Au gold plated	Au gold plated
Housing material: NYLON 6+30% glass fibre	Materiale custodia: NYLON 6+30% fibra di vetro
Coupling nut material: Zn Al/N,	Materiale ghiera: Zn Al/N;
O-ring: NBR	O-ring: NBR
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	CONDIZIONI AMBIENTALI
protection class (iec60529) : IP65	grado di protezione (iec60529) : IP65
temperature range: -40°C/+100°C	range di temperatura: -40°C/+100°C
PACKAGING	IMBALLAGGI
Plastic bag: (1piece)	Sacchetto di plastica: (1pezzo)

DESCRIPTION DESCRIZIONE	TYPE TIPO	MODEL MODELLO	POLES POLI	CODE CODICE
DIN43653	F	Straight/Dritto	7	15FPC7000
DIN43653	M	Straight/Dritto	7	15MC7000

F=Female/Femmina, M=Male/Maschio

NANJING KUKA-Automation Equipment co.,ltd
Tel. +86.025.85549526 - Fax +86.025.85542773 - www.kuka-auto.com